

NMC-1009

2万兆光口网络扩展模块

NEW



特征

- 1x Intel® XL710-BM1
- 支持2个万兆光口扩展
- PCI-E 3.0 通道
- 用于IPMI管理, 符合NC-SI规范, 支持IPMI
- 通过无铅认证



规格表

控制器	1x Intel® XL710-BM1
主机接口	PCI-E 3.0 x8
数据速率	10GbE
端口	2x SFP+ Port
LAN LED definition	Port#1 & Port#2 Indicator: Link: LED0 on Act: Blinking
应用软件特性	合作支持 IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
支持OS	Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and IA-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
工作温度	Operation: 0°C ~ 45°C Storage: -20°C ~ 67°C
电源电压 & 消耗	+12V ± 15% 16W
尺寸 (mm)	163.7 x 74.6 x 35.5
认证	CE/FCC

订购信息

料号	说明
NMC-1009-000010E	2-ports 10GbE SFP+ NMC card w/ Intel® XL710 chip NMC

尺寸图

单位: mm

