

## GETAC K120 全强固式平板电脑 配件规格手册



动力强大、超高精度、优异效能 - 重新定义  
卓越现场服务

# 可拆卸键盘口

## 特色与优点

此可拆卸键盘底座配备 4 层红色背光、88 个全尺寸按键以及触控板，可提供更精确可靠的手势及点击操作，专为需要在日常工作密集执行数据任务且经常移动的专业用户而设计。它的双重锁定机制加强了平板电脑和键盘的连接，可防止键盘意外脱落。

### 产品信息

尺寸：□长 340.5 x 宽 327.5 x 高 21mm  
重量：1.25Kg□  
结构：IP66；膜 □  
掉落测试：4英尺  
布局：88个按键□  
输入/输出接口：□DC电源输入插孔x1 x 1□  
底座兼容性:不支援K120车用及办公室底座。

### SKU ID

GDKBUM (美国)	GDKBHM (俄罗斯)
GDKBFM (加拿大法文)	GDKBIM (阿根廷)
GDKBVM (加拿大政府法文)	GDKBKM (韩国)
GDKBBM (德国)	GDKBLM (波兰)
GDKBCM (英国)	GDKBMM (西班牙)
GDKBDM (法国)	GDKBNM (北欧四国)
GDKBEM (意大利)	GDKBTM (土耳其)
GDKBGM (繁体中文)	GDKBWM (美国国际)



# 备用储存装置

## 特点和优点

Getac备用储存装置的带壳设计，让您能简易地安装，并能在设备送修时移除您的机密资料。

### 产品信息

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB  
长110.1x宽28.2x高5.7mm  
重：40 g

### SKU ID

GSSEX6 (256GB PCIe NVMe SSD)  
GSSFX6 (512GB PCIe NVMe SSD)  
GSSGX6 (1TB PCIe NVMe SSD)  
GSSHX6 (2TB PCIe NVMe SSD)



# 硬式把手

## 特点和优点

多功能硬式把手为现场工作人员提供了更大的机动性，在需要的时候可以随手拿起。

### 产品信息

尺寸：长358 x 宽34.6 x 高64 mm

重：220g

主要材料：TPU & 聚碳酸酯

### SKU ID

GMHDX4



# 65W USB-C 交流适配器

## 特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

### 产品信息

输入：100V-240V · 50~60Hz · 1.6A  
输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A  
尺寸：长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm  
重量：220g ±15g  
输入电缆长度：1830mm  
输出电缆长度：1500mm

### SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)  
GAT6E1 (欧盟地区电源线)  
GAT6K1 (英国地区电源线)  
GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)  
GAT6C1 (中国大陆地区电源线)  
GAT6T1 (台湾地区电源线)  
GAT6G1 (阿根廷地区电源线)



# 标准电池2100MAH(1组)

## 特点和优点

此款电池组为K120特别设计，并且可以热插拔实现现场快速轻松地更换电池，且无需关闭设备电源。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电池数目：3S1P电压11.1V

容量：标准2100mAh；2040mAh

尺寸：长123.9x宽91.2x高12.3mm

重：160g

### SKU ID

GBM3X4



# 肩背带2点式

## 特点和优点

这款侧背带和平板电脑背后支座相连，可根据大多体型调节，斜跨和肩背皆可。凭借其耐用、坚固的设计，这款肩带不仅为平板电脑提供了舒适、无手柄的携带选择，还有助于避免在移动过程中意外掉落的可能。肩带还能通过内置手柄上的两个D型环连接可拆卸键盘(单独出售)。

### 产品信息

尺寸：38x1530mm  
主要材料：聚酯

### SKU ID

GMS2X8



# 马鞍型肩背带4点式

## 特点和优点

肩背带有四个弹簧扣连接平板电脑四个角上的环，也可轻松解下。此肩套带像背包一样穿戴，让用户免手携带平板电脑，置于用户身前腰带高度位置，可轻松拿取平板电脑。因为它宽大柔软的衬垫和可调节的肩带，还能让其在您运动时得到支撑和舒适贴合。

### 产品信息

尺寸：1380x372mm  
主要材料：聚酯

### SKU ID

GMS4X4



# 屏幕保护膜哑光表面

## 特点和优点

这款屏幕保膜经过精准切割，完美匹配K120，可轻松贴上和移除，且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力地读取显示信息。

### 产品信息

尺寸：长301.08x宽191.32x厚0.14mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

### SKU ID

GMPFXJ



# 旋转式手部绑带带撑脚架

## 特点和优点

这款旋转式手部绑带让平板电脑使用更轻松，携带更方便。手带高度可调，适应大多数手型，可旋转360度，在忙碌时找到理想视角。它还包括一个内置支架，可以让您在平坦的地面上释放双手，提供更多工作灵活性。

### 产品信息

手带尺寸：242x115mm  
主要材料：聚氨酯

### SKU ID

GMHRXN



# 办公室底座（交流电源适配器）（平板电脑）

## 特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。HDMI和VGA端口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

### 产品信息

尺寸：长313.3x宽203.3x高265.7mm

重：1.45kg

底座接口：POGO

\* w/120W交流电源适配器

输入/输出接口：DC电源输入插孔x1、音频输出x1、麦克

风x1、USB2.0x2、USB3.0x3、LANx2、HDMIx1、VGAx1、串行端  
口x1、防盗锁孔x1

### SKU ID

GDODE5 (欧盟地区电源线)

GDODU5 (美国地区电源线)

GDODK5 (英国地区电源线)

GDODA5 (澳大利亚地区电源线)

GDODC5 (中国大陆地区电源线)

GDODT5 (台湾地区电源线)



# 办公室底座（交流电源适配器）（笔记本电脑）

## 特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。HDMI和视频图形阵列端口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

### 产品信息

尺寸：长408x宽225.7x高67.5mm

重：1.90kg

底座接口：POGO

\* w/120W交流电源适配器

输入/输出接口：DC电源输入插孔x1、音频输出x1、麦克

风x1、USB2.0x2、USB3.0x3、LANx2、HDMIx1、VGAx1、串行端  
口x1、防盗锁孔x1

### SKU ID

GDODE6 (欧盟地区电源线)

GDODU6 (美国地区电源线)

GDODK6 (英国地区电源线)

GDODA6 (澳大利亚地区电源线)

GDODC6 (中国大陆地区电源线)

GDODT6 (台湾地区电源线)



# 多槽充电器8槽

## 特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

\* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

支持主电池和高容量电池。

### SKU ID

GCECEA (欧盟地区电源线)

GCECUA (美国地区电源线)

GCECKA (英国地区电源线)

GCECAA (澳大利亚地区电源线)

GCECCA (中国大陆地区电源线)

GCECTA (台湾地区电源线)

GCMCIA (印度地区电源线)



# 键盘底座带射频天线直通全球定位系统、无线LAN和无线广域网

## 特点和优点

该键盘底座采用4级红色背光、83个全尺寸按键、集成触摸板以及把手，可实现用户友好的笔记本式操作，减少错误，提高执行数据密集型任务的效率。它还带有各种用于连接外设和其他设备的输入/输出端口。它的双重锁定机制加强了平板电脑和键盘的连接，可防止键盘意外脱落。

### 产品信息

尺寸：长340.5x宽327.5x高21mm 重：1.43Kg

结构：IP66；膜 坠落：4英尺 布局：83个按键

输入/输出接口：USB-C charging port x 1、DC电源输入插孔x1、USB3.2类型-Ax3、Giga Lan (RJ-45)x1、HDMIx1、串行端口x1、显示端口 x1

射频天线直通全球定位系统、无线LAN和无线广域网

底座兼容性：可支持K120车用及办公室底座。

### SKU ID

GDKBUN (美国)	GDKBHN (俄罗斯)
GDKBFN (加拿大法文)	GDKBIN (阿根廷)
GDKBVN (加拿大政府法文)	GDKBKN (韩国)
GDKBBN (德国)	GDKBLN (波兰)
GDKBCN (英国)	GDKBMN (西班牙)
GDKBDN (法国)	GDKBNN (北欧四国)
GDKBEN (意大利)	GDKBTN (土耳其)
GDKBGN (繁体中文)	GDKBWN (美国国际)



# 大容量电池3450MAH(1组)

## 特点和优点

相比标准电池，大容量电池将系统运行时间扩大至两倍，给需要额外电池寿命进行全天运算的移动专业人员提供更好的解决方案。它还支持热插拔，便于在不影响平板电脑性能的情况下进行快速更换。

### 产品信息

电池类型：锂离子

电池数目：4S1P电压14.4V

容量：标准3450mAh；小3300mAh

尺寸：长123.9x宽115.4x高22.3mm

重：260g

### SKU ID

GBM4X4



# GETAC强固型键盘

## 特点和优点

Getac坚固耐用的键盘设计有VESA和AMPS挂载能力，使其可以牢固地放置于车内。经过严格的测试，符合MIL-STD 810G和IP65标准。它还配有88个全尺寸按键、5级亮度的红色LED背光和惊人的按键响应，可真实提升用户体验。

### 产品信息

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重：870g

兼容性：Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

背光：5级亮度的红色LED背光

卷线长度：USB 2.0接口，1.83m

### SKU ID

Getac强固型键盘	Getac含智能卡和USB 2.0的强固型键盘	Getac含智能卡和LF/HF RFID的强固型键盘
GDKBU9 (美国)	GDKBU6 (美国)	GDKBU7 (美国)
GDKBC9 (英国)	GDKBC6 (英国)	GDKBC7 (英国)
GDKBB9 (德国)	GDKBB6 (德国)	GDKBB7 (德国)
GDKBD9 (法国)	GDKBD6 (法国)	GDKBD7 (法国)



# 双槽充电器

## 特点和优点

此外部双槽主电池充电器适用于2个主电池同时充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个主电池的充电和存放。

### 产品信息

交流电输入：100V~240V  
直流电输出：大13.05V, 2.4A  
充电槽数：2槽  
尺寸：长160x宽180x高72.5mm  
重：1.2kg  
支持主电池和高容量电池。

### SKU ID

GCMCEF (欧盟地区电源线)  
GCMCUF (美国地区电源线)  
GCMCKF (英国地区电源线)  
GCMCAF (澳大利亚地区电源线)  
GCMCCF (中国大陆地区电源线)  
GCMCTF (台湾地区电源线)  
GCMCIF (印度地区电源线)



# 带系绳的数位触控笔

## 特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。使用笔时，快捷键允许使用鼠标右键功能。

### 产品信息

触控笔尺寸：109mm；Ø 9mm  
笔尖大小：2.0mm；Ø 1.65mm  
系绳长度：292mm

### SKU ID

GMPDX6



# 手提袋

## 特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带 . 此款袖珍手提袋在给予您极大舒适的同时给您的B360完全坚固笔记本电脑提供坚固的 保护。 内置功能性口袋给将携带平板电脑和所需配件于一个保护套中提供了极佳选择 , 为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产 力。

### 产品信息

尺寸 : 长405x宽330x厚100mm

重 : 1335g

主要材料 : 尼龙 , 空气网眼织物

### SKU ID

GMBCX7



# 带系绳的电容式触控笔

## 特点和优点

这款硬笔尖的电容触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适地触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

### 产品信息

触控笔尺寸：108.7mm ; Ø 9mm  
笔尖大小：2.7mm ; Ø 2.8mm  
系绳长度：304mm

### SKU ID

GMPSXN



# GETAC DS100 USB-C 扩充坞附交流电源适配器

## 特点和优点

Getac DS100 USB-C 扩充坞采用纤薄紧凑设计，能够无缝整合工作站上的电缆，使用户能够迅速创建个性化的工作空间并组织其日常办公环境。兼容各种 Getac 笔记本电脑和平板型号，提供额外的连接性和多个 I/O 端口，以供额外的外设和数据源使用。支持 MAC 地址透传、远程唤醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 启动，DS100 有助于 IT 管理员维护安全、高效且良好管理的网络基础设施。

### 产品信息

尺寸：长 207 x 宽 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W 交流适配器)：372.4 g

电源线长度：1.8 m

数据线长度：1 m

输入/输出端口：直流输入插孔 x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A

x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x2、局域网x1、HDMI 2.0

x1、DisplayPort 1.4 x2

(仅限用于非危险区域)

### SKU ID

GDDSE2 (欧盟地区电源线)

GDDSU2 (美国地区电源线)

GDDSK2 (英国地区电源线)

GDDSA2 (澳大利亚地区电源线)

GDDSC2 (中国大陆地区电源线)

GDDST2 (台湾地区电源线)

GDDSI2 (印度地区电源线)

